

Concrete, innovation and people.



FRUMECAR

Mobile Asphalt Plant

ASPHALT 500



Mobile Asphalt batching plant
Central móvil bacheadora de asfalto
Unité mobile pour la réparation rapide du bitume



500 Kg capacity per batch.
 5.000 Kg capacity per hour.

Power generator soundproof
 three-phase 400V, 4,5 kVA.

Drum helical electric gearbox
 motor.

2 stage diesel burner.

Burner limit safety switch.

150 Lts Fuel tank.

Hydraulic cilinders discharge for
 drum & burner.

Temperature monitoring in
 external display.

GPS and data logging control
 panel.

Approved Gross trailer.

Led lights installed for night
 work.

Power installed / simultaneous
 3 kw.

Capacidad por ciclo 500 Kg.
Capacidad horaria 5.000 Kg/h.

**Grupo electrógeno trifásico 400V
 de 4,5 KVA insonorizado.**

**Motorización eléctrica de la cuba
 con transmisión de engranajes
 helicoidales.**

Quemador diesel de 2 fases.

**Interruptor de seguridad del
 quemador.**

Deposito de gasoil 150 litros.

**Cilindros hidráulicos para abati-
 miento del quemador y descarga
 cuba.**

**Monitorización de temperatura
 en pantalla digital externa.**

**Provista de armario eléctrico con
 panel de control y registro de
 datos.**

Remolque homologado.

Focos LED para trabajo nocturno.

**Potencia instalada / simultánea
 3Kw.**

Capacité de 500 kg par cycle.
Capacité horaire de 5.000 kg/h.

**Groupe électrogène insonorisé
 triphasé 400V de 4,5 KVA.**

**Motorisation électrique du
 tambour avec transmission à
 engrenages hélicoïdaux.**

Brûleur diesel à 2 étapes.

Arrêt d'urgence du brûleur.

Réservoir diesel de 150 litres.

**Vérins hydrauliques pour le dépla-
 cement du brûleur et le décharge-
 ment du tambour.**

**Affichage de la température sur
 écran tactile.**

**Armoire électrique avec panneau
 de contrôle et enregistrement des
 données.**

Remorque homologuée.

**Projecteurs LED pour le travail
 nocturne.**